

[illegible]

Architectural elevation drawings of the 'Haus der Kulturen der Welt' (HKW) complex, showing four buildings: Nordwest, Nordost, Südwest, and Südost. The drawings illustrate the repetitive, grid-like facade patterns of the buildings, which are composed of numerous small, rectangular windows and balconies. The drawings are presented in a clean, technical style with black lines on a white background.

[illegible]

Acer platanoides (Sitz-Ahorn) Ulmus <i>Resista</i> Typ (Ulme, widerstandsfähig gegen Ulmenkrankheiten) Sorbus japonica (Schneidbaum) Ornus caroliniana (Eismalvenbl. Heugelsche) Gleditsia tinctoria (Gleditschie / Lederstachelbaum, ärmellose Sorten) Quercus faginea (Ungarische Eiche) Sorbus latifolia (Bestattungs Malve) Pyrus ussuriica (Weidenstacheln-Sirap) Prunus avium (Vogelkirsche) Prunus padus (Fäulnis-Kirsche) Prunus spinosa (Dornen-Esche) Acer compestre (Feld-Ahorn) Malus sp. (Äpfel in Ähren und Sorten) Prunus sp. (Kirschen in Ähren und Sorten) Crataegus sp. (Waldäpfel) Fäulnisstören in Ähren Phaceliatra Holsternum, 4 x verpflegt, Stammumfang 10-20cm	14. Die Gestaltung der Fassaden im Baugelb W2 ist gekennzeichnet durch: Aussetzen im T2 in den durchgeführten Farben und Materialien ausführen. Die Fassaden sind ab 1. Obergeschoss nur in mineralischen Gipsputz und Beton-Struktur in hellen neutralen (weiß bis gelblich-weiß) aussetzen. Die Rückwände der Loggien und Laibungswände sind in ihrer Materialität (Holz) eindeutig farblich absetzen. Der Scheibeneinbau ist in Neutralen oder Karanfarblich in Neutralfarben (braun- bis grau-rot) in neutralen, Reflexions- und glänzenden Materialien und Elemente für Fassaden und Dachoberflächen und aus Ausbaur von Glasbrüstungen aussetzen. 15. Die Außenfenster sind im Baugelb W2 in Farbpaletten weiß/graufarbt aussetzen. 16. Die Fensterbänke sowie die Absturzbrüstungen der Loggien und Balkone sind im Baugelb W2 in 2 Metallbrüst in nachfolgenden Farbpaletten aussetzen: Oberfläche metallisch (Alu naturfarben oder Stahl feuerverzinkt) - Einsenigerleim OB 702 oder 703 grau Die Absturzbrüstungen der Dachterrassen sind als Glasbrüstungen in Klarglas auszuführen. Zusätzliche Sichtschutzelemente an den Absturzbrüstungen sind aussetzen. 17. Die Tore der Trepplungen sind und im W2 als Metalltür in der Farbe Aluminium eloxiert aussetzen. Die Tore der Dachterrassen sind im Baugelb W2 3- bis 4-fach
---	---

--	--

[illegible]

Maßnahmenabsatz V4: Minimierung Faltenrisiko

Die Außenbelichtung sind nur Leuchtmittel mit warmweißem Lichtspektrum, über 3.000 Kelvin und nach unten gerichteten Lichtstrahl einstellbar. Dadurch wird der Faltenrisiko für Nachbarn minimiert. Vermeidung von Aus- oder Belichtung der Wasserflächen und Hektiken.

Maßnahmenabsatz V5: Schutz von Bestandebäumen

In Baureihe an der Westseite des Teilbereichs Nord ist komplett mit einem Bauzaun, ca. 1,8m zu umranden. Die Zufahrtsstelle ist fest mit rotem Ziegelstein abgegrenzt. Abstand des Zaunes zum Baumstamm mindestens 2,5m.

Maßnahmenabsatz V6: Rüdung in Baubereichen nach Baufortschritt In Jahreszeiten entsprechend der zeitlichen Abfolge der Bauabschnitte ist immer nur die Fläche für den betriebl. Bauabschnitt zu rüden.

Maßnahmenabsatz V7: Vermeidung von Vogelgegnis an Gewässchen

Vermeidung von Vogeleintrag an Gewässchen durch folgende Baumaße: 1,5 m² (z.B. matten) mit Geshlopp Schilfroten oder dargelungen Matten (z.B. matten Streifen) auslegen. Festschreiben mit einem Außenreflexionsgrad von max. 19% id zur Vermeidung von Spiegelungen zu vermeiden.

Stadtverwaltung

Gisperleben
Hornum
Mehnenberg
Dorfstraße
L 5699
Ottendorf-Sieba
Moskauertplatz
Dorfer Straße
Körnerstraße
0 100 Meter

Maßstab: 1 : 500	Datum: 02.04.2020	Planausschnitt unausschließlich	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung
------------------	-------------------	---------------------------------	---