

PLANZEICHENERKLÄRUNG

I ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
nach BauGB, BauNVO und PlanzV

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

- WA — Allgemeine Wohngebiete (WA 1 und 2 sh. Textfestsetzungen)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

- z.B. GRZ 0,3 — Grundflächenzahl GRZ als Höchstmaß (Beispiel)
- z.B. GFZ 0,6 — Geschossflächenzahl GFZ als Höchstmaß (Beispiel)
- z.B. II — Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß (Beispiel)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

- o — offene Bauweise
- ⌂ — nur Einzelhäuser zulässig
- ⌂⌂ — nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
- Baugrenze

FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN, GARAGEN UND STELLPLÄTZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

- Umgrenzung der Flächen für Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze
- Ga — Zweckbestimmung: Stellplätze, überdachte Stellplätze, Garagen und Carports
- Zweckbestimmung: Mülltonnenübergabeplatz

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

- Öffentliche Verkehrsflächen
- Straßenbegrenzungslinie

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

- W — Zweckbestimmung: Landwirtschaftsweg
- R/F — Zweckbestimmung: Radfahrer und Fußgänger

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

- Zweckbestimmung: Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

- Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 (1) Nr. 20 BauGB
- Anpflanzen von Bäumen § 9 (1) Nr. 25a) BauGB
- Erhalten von Bäumen § 9 (1) Nr. 25b) BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

- z.B. 286,00 — geplante Höhenlage der Verkehrsflächen in m über NHN § 9 (3) BauGB
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des B.-Planes § 9 (7) BauGB
- Abgrenzung unterschiedlicher Maße der baulichen Nutzung § 1 (4) BauNVO, § 16 (5) BauNVO
- Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109
- z.B. 34,00 — Bemaßung in Meter

II ZEICHNERISCHE HINWEISE UND DARSTELLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

- Parzellierungsvorschlag
- 286,00 — Höhenlinien gem. DGM mit Höhenangabe in m ü. NHN
- Flurgrenze
- Flurnummer
- Flurstücksgrenze mit Grenzpunkten
- 494/55 — Flurstücksnummer
- Bestandsgebäude mit Hausnummer

TEIL B: PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB

Nr.	Festsetzung	Ermächtigung
1.	**Art der baulichen Nutzung** In den Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für Verwaltungen und Tankstellen nicht zulässig.	§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO
2.	**Maß der baulichen Nutzung**	§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
2.1	Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl, die Zahl der Vollgeschosse und durch die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt.	§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO
2.2	Als unterer Bezugspunkt gilt die mittlere Höhe der Straßenverkehrsfläche, die der Gebäudemitte am nächsten liegt. Oberer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe bei Flachdächern ist die Oberkante der Attika. Es wird eine Gebäudehöhe von 7,50 m bei Flachdächern als Höchstmaß festgesetzt. Obere Bezugspunkte bei Satteldächern sind die Traufhöhe und die Firsthöhe. Es wird eine Traufhöhe von 7,00 m und eine Firsthöhe von 10,00 m jeweils als Höchstmaß festgesetzt. Die Traufhöhe ist hierbei die Höhenlage der Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut. Die Firsthöhe ist die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante.	§ 18 Abs. 1 BauNVO
2.3	Die Sockelhöhe der Gebäude ist der Abstand zwischen Straßenbordkante der angrenzenden Straßenverkehrsfläche und der Oberkante Fußboden Erdgeschoss am Rohbau. Als unterer Bezugspunkt gilt die mittlere Höhe der Straßenverkehrsfläche, die der Gebäudemitte am nächsten liegt. Es ist eine Sockelhöhe von maximal 0,50 m zulässig.	§ 18 Abs. 1 BauNVO
3.	**Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen** Ein Überschreiten von Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile ist bis zu einer Breite von maximal 5,0 m und einer Tiefe von maximal 1,5 m für Windfänge, Treppenhäuser sowie Balkone ausnahmsweise zulässig.	§ 23 Abs. 3 BauNVO
4.	**Flächen für Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit ihren Einfahrten**	§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
4.1	Hochbauliche Nebenanlagen, Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der Flächen für, Garagen und Stellplätze zulässig. Ausgenommen hiervon sind Spielanlagen.	§ 14 Abs. 1 Satz 2 BauNVO
4.2	Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der rückwärtigen Grundstückstiefen ist je Baugrundstück eine hochbauliche Nebenanlage gem. § 14 Abs. 1 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 10 m² zulässig.	§ 23 Abs. 5 BauNVO
4.3	Je Baugrundstück ist eine Zufahrt von der öffentlichen Verkehrsfläche aus in einer maximalen Breite von 4 m zulässig.	§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
4.4	Zufahrten zu den Baugrundstücken entlich der Straße Am Knotenberg sind ausschließlich von den öffentlichen Verkehrsflächen der Planstraße A, B, C und D zulässig.	§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
5.	**Höchstzulässige Zahl der Wohnungen** In den Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind je Wohngebäude höchstens 2 Wohnungen zulässig.	§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
6.	**Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden getroffen werden müssen** Die Dachflächen von Gebäuden sind so zu entwässern, dass die anfallende Niederschlagswasser durch geeignete Maßnahmen bei Einleitung in die öffentlichen Entwässerungseinrichtungen einen Abflusbeiwert von 0,3 nicht überschreitet.	§ 9 Abs. 1 Nr. 16) BauGB
7.	**Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft**	§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
7.1	Oberflächenbefestigungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind nicht mit versickerungsfähigen Oberflächenmaterialien wie z. B. Asphalt, Verbundpflaster auszuführen, so dass ein Abflusbeiwert von 0,5 nicht überschritten wird.	
7.2	Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind anteilig zu 50% als freiwachsende Hecken standortgerechter Baum- und Straucharten gem. nachfolgender Pflanzenliste in einem Pflanzraster von 1,50 m x 1,50 m herzustellen. Die nicht bepflanzten Flächen (50% der Flächen) sind als extensive Wiesenflächen aus autochtonem Saatgut herzustellen. Bäume sind als Heister und Sträucher in folgender Pflanzqualität zu verwenden: mindestens 2 x verpflanzt, Höhe 60-100 cm. Bäume aus: - Acer campestre (Feldahorn) - Malus sylvestris (Holzapfel) - Prunus avium (Vogelkirsche) - Prunus padus (Trauben-Kirsche) - Pyrus pyraster (Wildbirne) - Sorbus aucuparia (Eberesche) Sträucher aus: - Amelanchier ovalis (Felsenbirne) - Cornus mas (Kornelkirsche) - Cornus sanguinea (Hartriegel) - Corylus avellana (Haselnuss) - Crataegus monogyna (Weißdorn) - Ligustrum vulgare (Liguster) - Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) - Rhamnus frangula (Faulbaum) - Rosa canina (Hundsrose) - Sambucus nigra (Holunder) - Viburnum opulus (Schneeball)	

TEIL B: PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB

Nr.	Festsetzung (Fortsetzung)	Ermächtigung
7.3	Dachflächen von Gebäuden einschließlich der Dachflächen von Garagen sind vollständig als extensiv oder intensiv begrünte Dächer mit einer Mindestsubstratstärke von 10 cm auszubilden.	
7.4	Die Wurzelbereiche der zum Erhalt festgesetzten Bäumen sind durch geeignete Maßnahmen vor Verdichtung zu schützen und auf einer Fläche von mindestens 8 m² von Versiegelung freizuhalten.	
8.	**Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender Stoffe** In Feuerungsanlagen, die nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes neu errichtet oder verändert werden, dürfen keine flüssigen oder festen Brennstoffe verbrannt werden. Das Verwendungsverbot schließt explizit den Betrieb offener Kamine gemäß § 2 Nr. 12 der 1. BImSchV ein.	§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
9.	**Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)**	§ 9 Abs. 1Nr. 24 BauGB
9.1	Gemäß der in der Planzeichnung festgesetzten Lärmpegelbereiche sind zum Schutz vor Außenlärm die resultierenden Schalldämm-Maße $R'_{w,ges}$ an den Außenbauteilen der Gebäude gemäß DIN 4109, Schallschutz im Hochbau einzuhalten: maßgeblicher Außenlärmpegel / Lärmpegelbereich / Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und ähnliches erf. $R'_{w,ges}$ in dB(A) / Büroräume und ähnliches erf. $R'_{w,ges}$ in dB(A) 56 - 60 / II / 30 / 30 61 - 65 / III / 35 / 30 66 - 70 / IV / 40 / 35	
9.2	In Gebäuden der Lärmpegelbereich IV und Ilia sind Fenster von zur Nachtzeit genutzten schlafbedürftigen Räumen (Schlafzimmer und Kinderzimmer) in der Ausführung anzuordnen. Zur Nachtzeit genutzten schlafbedürftigen Räumen (Schlafzimmer und Kinderzimmer), deren Lüftungseinrichtungen in Gebäuden der Lärmpegelbereich IV und Ilia liegen, sind zusätzlich mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszurüsten. Diese schallgedämmten Lüftungseinrichtungen müssen die Belüftung des schlafbedürftigen Raumes ohne die Öffnung des Fensters gewährleisten. Der Betrieb der Lüftungseinrichtungen darf nicht zu einer Unterschreitung des gesamten erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maßes der Außenbauteile führen. Außerhalb der Schlafe angemessene geräuschreduzierte Außenbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen) sind vorhanden.	
9.3	Aggregate und Luftwärmepumpen sind vollständig einzuhausen und hinsichtlich ihrer Schallleistungspegel und Aufstellungsorte so zu wählen, dass an den Gebäuden benachbarten Grundstücken der Beurteilungspegel gemäß Nr. 2.10 der TA Lärm einer Maximalwert von 35 dB(A) nicht überschreitet.	
10.	**Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen**	§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
10.1	In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die nicht überbauten oder unterbauten Grundstücksflächen, soweit sie nicht für Terrassen, Stellplätze, Garagen, Zufahrten und Zuwegungen ausgebaut sind, vollständig zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Je angefangene 200 m² nichtüberbaubarer Grundstücksfläche ist mindestens 1 Obsthochstamm oder Laubbaum 2. Ordnung mit einem Mindeststammumfang von 14-16 cm zu pflanzen. Bäume nach Festsetzung Nr. 10.4 und 10.7 werden dabei angerechnet.	§ 9 Abs. 1Nr. 25a) BauGB
10.3	Mindestens 20% der nach Festsetzung 10.1 zu begrünenden Fläche sind mit Sträuchern der folgenden Pflanzenarten in einer Pflanzdichte von 1 Strauch/1,5 m² zu bepflanzen. - Amelanchier ovalis (Felsenbirne) - Cornus mas (Kornelkirsche) - Cornus sanguinea (Hartriegel) - Corylus avellana (Haselnuss) - Crataegus monogyna (Weißdorn) - Ligustrum vulgare (Liguster) - Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) - Prunus spinosa (Schlehe) - Rhamnus frangula (Faulbaum) - Rosa canina (Hundsrose) - Sambucus nigra (Holunder) - Viburnum opulus (Schneeball)	§ 9 Abs. 1Nr. 25a) BauGB
10.4	Als zu pflanzende Bäume sind gemäß Planzeichnung Laub