

LEGENDE

- ⑧ **Oberbau Schotterparkplatz - Ertüchtigung**
- 4 cm wassergebundene Deckschicht aus Brechsand-Splitt Gemisch 0/5
- 10 cm Schottertragschicht 0/16
- 25 cm Schottertragschicht 0/32
- 15 cm Frostschuttschicht gebr. 0/45 als Ausgleichsschicht
- 54 cm Gesamtaufbau

--- Grundstücksgrenze
--- vorhandenes Gelände

Sämtliche Borte erhalten eine Bettung und Rückenstütze aus Beton C 25/30


Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt, Abt. Verkehr		
Unterschrift der Straßenverkehrsbehörde gilt als verkehrsrechtliche * Anordnung / Anhörung i. S. der StVO	Datum	Unterschrift * nicht zutreffendes streichen
erarbeitet von :		
gesehen / geprüft (SG: VO) :		
gesehen / befürwortet (andere) :		
angehört (Polizei) :		
Untere Straßenverkehrsbehörde: (SVB)		
Es wird vorausgesetzt, dass die Unterlagen dem geltenden Recht und den jeweiligen gültigen Richtlinien entsprechen. Änderungen Dritter sind von der SVB bestätigen zu lassen. Die Straßenverkehrsbehörde behält sich vor, gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 5 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) jederzeit Änderungen oder Ergänzungen vornehmen zu können. Vers 4.2.2006		

Drucksache 0847/22 Anlage 3.2 Querschnitt D-D.

Entwurfsplanung

Ingenieurbüro Katzung GmbH Belvederer Allee 12, 99425 Weimar Tel.: (03643) 853990, Fax: (03643) 853991 Internet: www.katzung.de e-mail: weimar@katzung.de	Datum	Zeichen
	bearbeitet:	05.09.2022
gezeichnet:	05.09.2022	Rethberg
geprüft:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber:  Tiefbau- und Verkehrsamt Steinplatz 1 99085 Erfurt TEL.: 0361/655-0		Unterlage: Wartburgstraße, Ertüchtigung Parkplatz Blatt-Nr.: 14.4	
Maßnahmebezeichnung: Straßenbau Am Angerberg/Wartburgstraße Erfurt - Hochheim		Unterlagenbezeichnung: Regelquerschnitt D - D	
TVA-Objekt-Nr.: 100112	Projekt-Nr.: 21/21	Maßstab: 1 : 50	
aufgestellt und geprüft: Erfurt, den		bestätigt: Erfurt, den	
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau		prüfende Stelle / Fachabteilung / Fachamt	