LEGENDE BESTAND

	Peitschen- bzw. Aufsatzleuchte		Post- bzw. Elt.-Schaltkasten
	Holzmast		Steigungspfeil, Treppe
	Betonmast		Lichtschacht
	Stahlrohrmast		Hausanschluß Elt
	Stahlgittermast		Polygonpunkt
	Straßenablauf, 300x300, 500x500		Pfeilerbolzen
	Kandelschacht		Einlauf / Auslauf (Kanal)
	K / S Schacht f. Heizelt./ Sonstige		Verkehrsschild
	Schacht, eckig		Hinweisschild
	Kontrollschacht		Meßsäule (Gas)
	Unter-/Oberflurhydrant		Zufahrt
	Wasserschieber/Anbohrschelle		Zugang
	Gasschieber		Mauer
	Müllcimer (Test)		Zaun
			Holzmengeländer
	Nadelbaum		Gebüschfläche
	Laubbaum		Hecke
	Laubbaumgruppe		Einzelgebüsch
	Gartenland		Wiese

Textsymbole:
B = Beton
BA = Bitumenbahn/ Asphalt
BP = Betonpflaster
GP = Großpflaster
KP = Kleinpflaster
PP = Betonplatten
MP = Mosaikpflaster
RSP = Rasenschlußpflaster
PB = Platten aus Beton
PN = Platten aus Naturstein
RG = Rasengitterplatte
Sr = Schotter/ Lauterbeisg/
Sa = Sand
SK = Schalbrücken

Grenzstein / Grenzpunkt
Flurstücksgrenze
Flurgrenze
Gemarkungsgrenze

LEGENDE PLANUNG

	Fahrbahn Bk 3,2 - Asphaltbauweise - mit Bordrinne aus Rinnenpflaster , 2-zeilig
	Fahrbahn - Asphaltbauweise - Anpassung Bestand
	Fahrbahn Bk 3,2 - Erweiterte Deckensanierung (Asphaltdecke, -binder)
	Fahrbahn Bk 3,2 - Erweiterte Deckensanierung (Asphaltdecke, -binder, -tragschicht)
	Gehweg Bk 0,3 - Pflasterbauweise Betonpflaster 10x20 cm, Farbe: grau
	Anpassung Gehweg an Bestand, Bk 0,3 mit vorh. Betonpflaster, auf vorh. Tragschicht
	Wiederherstellung Gehweg, Bk 0,3 Betonpflaster 10x20 cm, Farbe: grau, auf vorh. Tragschicht
	Grundstückszufahrt Bk 0,3 - Pflasterbauweise Betonpflaster 10x20 cm, Farbe grau
	Grundstückszufahrt Bk 1,0 - Asphaltbauweise
	Grundstückszufahrt Bk 1,0 - Asphaltbauweise - auf Privatgrundstücken
	Nebenfläche / Hinterpflasterung Großpflaster Naturstein, B=0,50 m , in Beton C 20/25
	Nebenfläche / Grünfläche
	Nebenfläche Bankett / Kalkschotter
	Dammböschung
H = 10,000 m	Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent, Länge der Strecke und Halbmesser
	Gradientenfilpunkt / Gradientenhochpunkt
2,5%	Querneigung
281,50	geplante Deckenhöhe
	Straßenablauf 30 x 50 cm, Unterteil aus Kunststoff, Aufsatz Klasse D400
	Straßenentwässerungskanal
	geplanter Leuchtenstandort
	Rückbau
HB+12	Hochbord, Beton 15/30 cm, Stich 12 cm (Anschlaghöhe in cm)
RB+3 / +5	Rundbord, Beton 15/22 cm, Stich 3/5 cm (Anschlaghöhe in cm)
TB	Tiefbord, Beton, 10/25 cm
QB±0	Querungsbord, Rollbord mit Nullabsenkung
QB+6	Querungsbord, Tastbord, Stich 6 cm
	Absenker von HB auf RB, einteilig bei Delta -H ≤ 6 cm, zweiteilig bei Delta-H ≥ 6 cm

Kanalplanung / Kanalbestand informativ

	geplanter Mischwasserkanal
	Bestands-Mischwasserkanal

KSD 0633/26 - Anlage 2.2

1 | 2 | 3

ENTWURFS-/GENEHMIGUNGSPLANUNG

Planungsbüro:
AFRY
AFRY Deutschland GmbH
Dibbelstedter Grenze 3, 99099 Erfurt
Telefon: 0361 486-0 Fax: 0361 486-121
E-Mail: contact.erfurt@afry.com

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	11/2025	Rie
gezeichnet:	11/2025	Kiel
geprüft:	11/2025	

Erfurt, den 28.11.2025

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
A	Entfall Gehölz/Baum, Winkelstützwand u. Entwässerungsrinnen, Änderung der Stationierung Abläufe, Einsatz Schrägbord durch RB+5	03/2026	Rie

Auftraggeber:
Erfurt
LANDESHAUPTSTADT THÜRINGEN
Stadtverwaltung
Tiefbau- und Verkehrsamt
Steinplatz 1
99085 Erfurt
TEL.: 0361/655-0

Unterlage: 5
Blatt-Nr.: 2 A

Maßnahmebezeichnung:
KRV_Geschwister-Scholl-Straße Süd_Kop
Objektplanung Verkehrsanlagen

Unterlagenbezeichnung:
Lageplan

TVA-Objekt-Nr. 100053 | Projekt-Nr. AN: 118004399 | Maßstab 1:250

aufgestellt und geprüft
Erfurt, den .....
Entwässerungsbetrieb Erfurt

bestätigt: